

未注公差/General tolerances(mm)													
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50


D 0.1/10


±2°

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE









Button	PA66	UL94V-0
Spring	Stainless steel	SUS301
Conductor	Copper alloy	Sn Plated
Insulator	PA66	UL94V-0
NAME OF PART	MATERIAL	NOTES

UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	250/3	/	/
IEC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	Ⅲ/3	Ⅲ/2	Ⅱ/2
绝缘电阻/(MΩ)/DC(V)	500/500	/	/
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	2	/	/
螺丝扭矩/Torque Tightening(N·m/Lb.in)	/		
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(mm^2/AWG)	22~26		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	3.0/N=01~03P		
剥线长度/Stripping length(mm)	/		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

DB2052 — 3.0 — XXP — C

(Series No.) (Pitch) (Poles)

(Color):GN:(Green), BK:(Black), BU:(Blue), RD:(Red), GY:(Gray)
OG:(Orange), WT:(White), YL:(Yellow), CR:(Clear)

MAT NO.: /	DORABO 宁波地博电气有限公司 NINGBO DORABO ELECTRICAL CO., LTD		
STATUS: /	NAME: DB2052-3.0-3P-C		
APPD: MARK 2024.06.20			
CHKD: MARK 2024.06.20			
DRFT: MARK 2024.06.20	DRAWING NO.: XX	REV	M0
SIZE: A4 mm (inch)	TYPE: CUSTOMER_DRAWING	SCALE: 1:1	SHEET 1/1