注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM21BB31E475KA75#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM21BB31E475KA75%23

GRM21BB31E475KA75#

“#”处为包装规格代号。

计划停产 | 一般用 | RoHS | REACH | 85 °C max. | 回流 | 波峰

< 品名（附包装代号）一览 >

GRM21BB31E475KA75L　　GRM21BB31E475KA75K

外观＆形状





参考信息

包装	规格	标准包装数量
L	180mm压纹带	3000
K	330mm压纹带	10000

质量 (标准值)	
1个	17.0mg
φ180mm卷装	102g

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM21BB31E475KA75#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM21BB31E475KA75%23

GRM21BB31E475KA75#

“#”处为包装规格代号。

规格

长度	2.0±0.1mm
宽度	1.25±0.1mm
厚度	1.25±0.1mm
静电容量	4.7μF ±10%
外部电极间距离g	0.7mm min.
外部电极尺寸e	0.2 to 0.7mm
工作温度范围	-25℃ to 85℃
额定电压	25Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0805 (2012M)
静电容量变化率	±10.0%
温度特性 (标准规格)	B(JIS)
温度特性的温度范围	-25℃ to 85℃

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM21BB31E475KA75#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM21BB31E475KA75%23

GRM21BB31E475KA75#

“#”处为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。









注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM21BB31E475KA75#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM21BB31E475KA75%23

GRM21BB31E475KA75#

“#”处为包装规格代号。





注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。