注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM033C70J104ME14#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM033C70J104ME14%23

GRM033C70J104ME14#


“#”处为包装规格代号。


目前生产 一般用 RoHS REACH 125 ℃max. 回流

<品名（附包装代号）一览>

GRM033C70J104ME14J　GRM033C70J104ME14D　GRM033C70J104ME14W

外观&形状





参考信息

包装	规格	最小订货单位
J	330mm纸带	50000
D	180mm纸带	15000
W	180mm纸带 (W8P1)	30000

质量 (标准值)	
1个	0.33mg
φ180mm卷装	118g

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM033C70J104ME14#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM033C70J104ME14%23

GRM033C70J104ME14#

“#”处为包装规格代号。

规格

长度	0.6±0.03mm
宽度	0.3±0.03mm
厚度	0.3±0.03mm
静电容量	0.10μF ±20%
外部电极间距离g	0.2mm min.
外部电极尺寸e	0.1 to 0.2mm
工作温度范围	-55℃ to 125℃
额定电压	6.3Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0201 (0603M)
静电容量变化率	±22.0%
温度特性 (标准规格)	X7S(EIA)
温度特性的温度范围	-55℃ to 125℃

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。