注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GCM155L81H391KA37#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GCM155L81H391KA37%23

# GCM155L81H391KA37#

“#”处为包装规格代号。

目前生产 | 传动设备 | AEC-Q200 | RoHS | REACH | 150 ℃max. | 回流

< 品名（附包装代号）一览 >

GCM155L81H391KA37J　GCM155L81H391KA37W　GCM155L81H391KA37D

## 外观＆形状






## 参考信息

| 包装 | 规格 | 最小订货单位 |
|---|---|---|
| J | 330mm纸带 | 50000 |
| W | 180mm纸带 (W8P1) | 20000 |
| D | 180mm纸带 | 10000 |

| 质量 (标准值) | |
|---|---|
| 1个 | 1.6mg |
| φ180mm卷装 | 118g |



**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GCM155L81H391KA37#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GCM155L81H391KA37%23

# GCM155L81H391KA37#

“#”处为包装规格代号。

## 规格

| | |
|---|---|
| 长度 | 1.0±0.05mm |
| 宽度 | 0.5±0.05mm |
| 厚度 | 0.5±0.05mm |
| 静电容量 | 390pF ±10% |
| 外部电极间距离g | 0.3mm min. |
| 外部电极尺寸e | 0.15 to 0.35mm |
| 工作温度范围 | -55℃ to 150℃ |
| 额定电压 | 50Vdc |
| 尺寸代号 inch(mm) | 0402 (1005M) |
| 静电容量变化率 | +15.0/-40.0% |
| 温度特性 (标准规格) | X8L(MURATA) |
| 温度特性的温度范围 | -55℃ to 150℃ |



**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。