注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM1885C1H752JA01#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM1885C1H752JA01%23

GRM1885C1H752JA01#


“#”处为包装规格代号。


目前生产 | 一般用 | RoHS | REACH | 125 ℃max. | 回流 | 波峰

< 品名（附包装代号）一览 >

GRM1885C1H752JA01J　　GRM1885C1H752JA01D

外观＆形状





参考信息

包装	规格	最小订货单位
J	330mm纸带	10000
D	180mm纸带	4000

质量 (标准值)	
1个	6.3mg
φ180mm卷装	144g

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM1885C1H752JA01#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM1885C1H752JA01%23

GRM1885C1H752JA01#

“#”处为包装规格代号。

规格

长度	1.6±0.1mm
宽度	0.8±0.1mm
厚度	0.8±0.1mm
静电容量	7500pF ±5%
外部电极间距离g	0.5mm min.
外部电极尺寸e	0.2 to 0.5mm
工作温度范围	-55℃ to 125℃
额定电压	50Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0603 (1608M)
温度特性	0±30ppm/℃
温度特性 (标准规格)	C0G(EIA)
温度特性的温度范围	25℃ to 125℃

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。