注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM155C80E226ME11#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM155C80E226ME11%23

GRM155C80E226ME11#


“#”处为包装规格代号。


目前生产 | 一般用 | RoHS | REACH | 105 °C max. | 回流 | 降容 1 | 移动设备专用

<品名（附包装代号）一览>

GRM155C80E226ME11D　　GRM155C80E226ME11J

外观&形状





参考信息

包装	规格	最小订货单位
D	180mm纸带	10000
J	330mm纸带	40000

质量 (标准值)	
1个	3.1mg
φ180mm卷装	149g

备注事项

Derating1。 Only for mobile devices。
Measure capacitance after heat treatment

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM155C80E226ME11#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM155C80E226ME11%23

GRM155C80E226ME11#

“#”处为包装规格代号。

规格

长度	1.0±0.2mm
宽度	0.5±0.2mm
厚度	0.5±0.2mm
静电容量	22μF ±20%
外部电极间距离g	0.3mm min.
外部电极尺寸e	0.15 to 0.35mm
工作温度范围	-55℃ to 105℃
额定电压	2.5Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0402 (1005M)
静电容量变化率	±22.0%
温度特性 (标准规格)	X6S(EIA)
温度特性的温度范围	-55℃ to 105℃

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM155C80E226ME11#的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM155C80E226ME11%23


GRM155C80E226ME11#


“#”处为包装规格代号。


特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。









注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GRM155C80E226ME11#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM155C80E226ME11%23


GRM155C80E226ME11#

“#”处为包装规格代号。

温度特性



温度上升由干脉动电流特性



注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。