



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
AO		NEW DWG		2016-03-12






SPECIFICATIONS
Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 100V AC,DC
Temperature Range: −25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 800V AC/minute
Pin Material: Brass/50u"Min. Tin over 30u" Nickel
Solder Tabs: Brass/Brass/50u"Min. Tin over 30u" Nickel
Material: Nylon 6T,UL94V−0
Color: Natural







P.C.B LAYOUT

PART NO.	Dimensions	
	A	B
02P	2.00	8.00
03P	4.00	10.00
04P	6.00	12.00
05P	8.00	14.00
06P	10.00	16.00
07P	12.00	18.00
08P	14.00	20.00
09P	16.00	22.00
10P	18.00	24.00
11P	20.00	26.00
12P	22.00	28.00
13P	24.00	30.00
14P	26.00	32.00
15P	28.00	34.00

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
电话：0755-27111216 传真：0755-29940187

−TOLERANCES− UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表							
X.X ±0.30	X.X° ±3°	APPD: 核准：	TITLE: 产品名称：	PA2.0卧贴			
X.XX ±0.20	X.XX° ±2°	CHECK: 校对： 王建业	PART NO: 产品编号：	2012WR-S-nP			
X.XXX ±0.10	X.XXX° ±1°	DRAW: 绘图： 黄艳兰	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER	
			2016-03-12	1:1	mm	A001	